

imageRUNNER  
C1028i  
C1028iF

you can

Lavorate meglio, più velocemente  
e in maniera più semplice.  
Scegliete la praticità della stampa  
a colori A4 multifunzionale.



**Canon**

# Il modo più semplice per stampare documenti a colori di grande impatto

Portare il colore nel vostro ufficio non è mai stato così semplice e conveniente. imageRUNNER C1028i/iF è sorprendentemente produttiva per essere un dispositivo compatto: è in grado di stampare documenti A4 di alta qualità a velocità elevate e dispone di un'interfaccia utente intuitiva e delle più attuali tecnologie per la sicurezza dei documenti.



## Colore di alta qualità

Stampate i vostri documenti a colori con imageRUNNER C1028i/iF per catturare l'attenzione di tutti. I vostri resoconti, le vostre presentazioni e le vostre comunicazioni raggiungeranno livelli di competitività eccezionali grazie alla straordinaria risoluzione di stampa, pari a 2400 dpi x 600 dpi.

## Produttività elevata

Stampa, copia, scansione e invio: tutto è semplice e veloce con la periferica multifunzione imageRUNNER C1028i/iF. Il supporto opzionale del linguaggio PostScript garantisce un'elaborazione più rapida dei documenti anche quando si eseguono più operazioni contemporaneamente. Un alimentatore di documenti abbinato a una capacità carta espandibile fino a 850 fogli consente di realizzare agevolmente tirature considerevoli.

La funzione iSend rende imageRUNNER C1028i/iF un utile strumento di comunicazione, grazie alla possibilità di inviare documenti scansionati ad indirizzi e-mail, cartelle condivise, server FTP e FAX (standard su C1028iF).



\* Velocità di copia/stampa in bianco e nero pari a 28 ppm solo quando viene utilizzata con linguaggio UFR



Il comando Easy-Scroll permette di accedere comodamente a tutte le funzioni



Tecnologia di rilevamento automatico del colore

### Massima semplicità

Un ampio display a colori da 3,5 pollici con comando Easy-Scroll permette di accedere facilmente a tutte le funzioni. Le intuitive procedure guidate per la configurazione e la risoluzione dei problemi mostrano come utilizzare la periferica con l'ausilio di immagini, garantendo sempre un funzionamento ottimale del dispositivo.

### Le dimensioni contano

Sarete sorpresi di trovare prestazioni elevate in una periferica così compatta, che misura soltanto 546 mm x 527 mm x 632 mm (l x p x a). L'innovativo PDF Compact consente di ridurre le dimensioni di un documento scansionato e inviato fino ad 1/20 rispetto al formato standard, per una distribuzione più rapida e con un minimo impatto sulla qualità.

### Controllo efficiente e sicurezza efficace

imageRUNNER C1028i/iF incorpora la tecnologia Auto Colour Sensing di Canon, che rileva in modo intelligente quali pagine all'interno di un documento contengono il colore. In questo modo non sarete costretti a pagare il colore quando non lo utilizzate. Inoltre non dovrete preoccuparvi di controllare costantemente lo stato della periferica, perché il servizio eMaintenance rileva automaticamente eventuali guasti e invia una notifica a Canon o al Partner Canon, in modo da garantire una risoluzione rapida del problema.\*\*

Configurate imageRUNNER C1028i/iF con la soluzione uniFLOW e il relativo client integrato, per disporre di una serie di funzioni in più, come l'Accounting, che vi permette di monitorare l'utilizzo del multifunzione e i relativi costi di stampa e il Secure Printing, che rilascia in maniera sicura i lavori solo dopo che l'utente si è identificato presso il dispositivo mediante badge o credenziali di accesso alla rete.

### Rispetto dell'ambiente

imageRUNNER C1028i/iF è pronta all'uso in soli 60 secondi. Inoltre, quando non è in funzione, passa automaticamente in modalità di attesa, con un consumo energetico di soli 1,2 watt. Con la funzione fronte/retro standard potrete poi risparmiare carta e rendere più professionali i vostri documenti.



\*\* Gli interventi di revisione e manutenzione sono eseguiti direttamente da Canon o da un Partner Canon autorizzato.

# Specifiche: imageRUNNER C1028i e imageRUNNER C1028iF

SPECIFICHE	
Tipo	Unità di lettura e stampa integrate
Formato massimo originali	A4
Formati di copia	Cassetto: A4, A5 Bypass: A5, A4, buste
Risoluzione	Copia: 600 dpi x 600 dpi Stampa: 2400 dpi x 600 dpi equivalente (PCL, UFR II LT) 256 gradazioni
Velocità di copia/stampa	A4: bianco e nero/colore 28cpm B/N *UFR II LT; 21cpm B/N PCL/PS / Colore 21cpm
Ingrandimento	Zoom: 50-200% Fisso: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Tempo di uscita prima copia	12,5 secondi circa
Tempo di riscaldamento	massimo 60 secondi
Ciclo di copia/stampa	da 1 a 99 fogli
Stampa in fronte/retro	Si (integrata standard/A4)
Grammatura carta	Cassetto: da 60 a 120 g/m2 Bypass: da 60 a 176 g/m2 Fronte/retro: da 60 a 120 g/m2
Cassetto	A4, A5
Capacità carta (80 g/m2)	Standard 250 fogli x 1 cassetto da 60 a 80 g/m2 Bypass: 100 fogli da 60 a 80 g/m2 500 fogli x 1 cassetto da 60 a 80 g/m2 Max capacità totale carta: 850 fogli
In opzione	Max capacità totale carta: 850 fogli
CPU	Processore Canon Custom da 400MHz
Memoria	768 Mb
Interfaccia	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 I/F seriale (TTL) per New Card Reader E-1
Alimentazione	220-240 V.C.A. (50/60 Hz)
Potenza assorbita (W)	1.210 W
Dimensioni (LxPxA)	546 x 527 x 632 mm
Peso	546 x 527 x 936 mm con cassetto opzionale 43,3 kg cartuccia inclusa
FUNZIONE DI INVIO	
Velocità di scansione con ADF	B/N e colore: 19,7 ipm A4 600dpi
Risoluzione di scansione	In bianco e nero: 100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x100 dpi, 200x200 dpi, 200x400 dpi, 300x300 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi Colore: 100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x200 dpi, 300x300 dpi, 600x600 dpi
Destinazioni	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway
Rubrica	Locale (max 300 numeri)
Formato file	Pagina singola (B/N) TIFF, PDF, PDF con testo ricercabile (OCR) (colore) JPEG, PDF, PDF ad alta compressione, PDF con testo ricercabile (OCR) Multipagina (B/N) TIFF, PDF, PDF con testo ricercabile (OCR) (colore) PEG, PDF, PDF ad alta compressione, PDF con testo ricercabile (OCR)
Destinazioni	Formato FAX/Internet FAX (B/N): MH, MR, MMR, JBIG (solo FAX)

FUNZIONE DI STAMPA	
PDL	UFR II LT (standard), PCL 5c/6 (standard), PS (opzionale)
Risoluzione	2400 dpi x 600 dpi equivalente (PCL, UFR II LT)
Memoria	768 Mb (utilizza la memoria dell'unità principale)
CPU	Processore Canon Custom da 400 MHz (utilizza la CPU dell'unità principale)
Font	Font PCL: Roman 93 (OCR incluso) Font PS: Roman 136
Sistemi operativi supportati	PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7/Server 2008 R2/MAC OS X (10.4.9 o versioni successive) MAC-PPD: MAC OS 9.1 o versioni successive/MAC OS X (10.2.8 o versioni successive)
Interfacce	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (LPD/RAW/Porta 9100)
DADF (standard)	
Formato carta	Copia Solo fronte: A4R, A5R, A5, Fronte/retro: A4R
Grammatura carta	Scansione Solo fronte e Fronte/retro: A4R, A5R, A5, da 50 g/m2 a 105 g/m2; A4, da 64 g/m2 a 105 g/m2; inferiore al formato A4 A4: 50 fogli (80 g/m2)
N. max di originali	
Velocità di scansione documenti (max)	Copia B/N e colore: 19,7 ipm A4 600 dpi/ 300dpi Scansione B/N e colore: 19,7 ipm A4 600 dpi/ 300dpi
ALTRI ACCESSORI	
	Cst. Feeding Unit-AB1 Super G3 Fax BD-AB1 (solo per C1028i) Card Reader-E1 Card Reader Attn-F1 Barcode Printing Kit-C1 PS Print Kit-AK1
<p>Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. ™ e ©: Tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o paesi di appartenenza. Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato. Il logo GENUINE di Canon è sinonimo di performance di elevata qualità. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web <a href="http://www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology">www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology</a></p>	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian Edition 0147W844  
© Canon Europa N.V. 2010

Canon Italia Spa  
Via Milano 8  
20097 San Donato  
Milanese (Mi)  
Tel 02 82481  
Fax 02 82484600  
Pronto Canon 848800519  
www.canon.it

Canon (Svizzera) SA  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Canon Helpdesk  
Tel. 0848 833 838  
www.canon.ch