

Potenti prestazioni di stampa da un dispositivo robusto e compatto

i-SENSYS
LBP6670dn

you can



Stampante laser monocromatica compatta e altamente produttiva, con connettività di rete.

Questa stampante laser monocromatica con funzionalità di stampa fronte/retro si integra facilmente in qualsiasi ambiente e si rivela altamente produttiva grazie all'ampia connettività di rete, al linguaggio PCL e al supporto PostScript opzionale.

Caratteristiche principali

- Stampante laser monocromatica da 33 ppm, veloce e produttiva per la vostra azienda
- Risoluzione fino a 1200 x 1200 dpi
- Tempo di uscita della prima stampa di soli 7 secondi
- 512 MB di memoria standard
- Pannello di controllo con display LCD a 5 righe facile da utilizzare
- Supporto PCL5e/6 e Adobe® PostScript livello 3 opzionale
- Sicurezza della rete: conformità LAN IEEE 802.1x
- Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Stampa fronte e retro automatica
- Funzioni di risparmio energetico, 1 W in modalità sleep
- Cartuccia All-Inclusive conveniente e facile da utilizzare

Contenuto della confezione

Unità principale, cartuccia 719, cavo di alimentazione, guida rapida all'installazione e garanzia - con software e manuale dell'utente su CD.

Dimensioni (L x P x A)

400 mm x 376 mm x 289 mm

Sistemi operativi supportati

Windows 2000/XP (a 32 bit/64 bit)/Vista (a 32 bit/64 bit)/7 (a 32 bit/64 bit)/Server 2003 (a 32 bit/64 bit)/Server 2008 R2 (a 64 bit)/Server 2008 (a 32 bit/64 bit)

Mac OS 10.4.9 - 10.7.x (solo distribuzione Web)

Linux (solo distribuzione Web)



STAMPA



COPIA



FAX



SCANSIONE

Canon



- 1 Display LCD a 5 righe
- 2 Vassoio multifunzione da 50 fogli
- 3 Cassetto da 250 fogli
- 4 Cassetto opzionale da 500 fogli
- 5 Cartuccia 719
- 6 Cartuccia opzionale 719H

MOTORE DI STAMPA Velocità di stampa Modalità di stampa Qualità di stampa Risoluzione di stampa Tempo di riscaldamento Tempo uscita prima pagina Volume di stampa Margini di stampa	33 ppm bianco e nero (A4) Stampa a raggio laser in bianco e nero Fino a 1200 x 1200 dpi Fino a 600 x 600 dpi Circa 28 secondi o meno dall'accensione Circa 7 secondi Max 50.000 pagine 5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro
GESTIONE DEI SUPPORTI Ingresso carta (standard) Ingresso carta (opzionale) Uscita carta Tipi di supporti Formati supporti Grammatatura dei supporti Stampa fronte/retro	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 50 fogli cassetto da 500 fogli 150 fogli verso il basso, 1 foglio verso l'alto Carta comune, carta pesante, lucidi, etichette, schede indicizzate, buste, cartoline Cassetto (standard e opzionale) A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, dimensioni personalizzate (larghezza: da 105 a 215,9 mm - lunghezza: da 148 a 355,6 mm) Vassoio multifunzione: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Envelop COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), schede indicizzate Dimensioni personalizzate (larghezza: da 76,2 a 215,9 mm - lunghezza: da 127 a 355,6 mm) Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m ² Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m ² Automatica (solo A4/LTR/LGL)
CARATTERISTICHE GENERALI Requisiti di alimentazione Consumo energetico Livello di rumorosità Dimensioni (L x P x A): Peso Ambiente operativo Pannello di controllo	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Max: circa 1.140 W In funzione: circa 560 W Standby: circa 14 W Sleep: circa 14 W (sleep), circa 1 W (Deep sleep) Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,3 kWh/settimana Potenza sonora ¹ : In funzione: max. 7,06 B Standby: impercettibile Pressione sonora ¹ : In funzione: max. 54,2 dB(A) Standby: impercettibile 400 mm x 376 mm x 289 mm (con pannello) Circa 12,4 kg Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F). Umidità: da 20% a 80% di umidità relativa (senza condensa) Display LCD a 5 righe 8 indicatori a LED 10 tasti funzione

CONTROLLER Memoria Linguaggi di stampa Font Interfaccia e connettività Compatibilità con sistemi operativi	512 MB UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript livello 3 (opzionale) 45 font PCL, 136 font PS (opzionale) USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Windows 2000/XP (a 32 bit/64 bit)/Vista (a 32 bit/64 bit)/ 7 (a 32 bit/64 bit)/Server 2003 (a 32 bit/64 bit)/Server 2008 R2 (a 64 bit)/ Server 2008 (a 32 bit/64 bit)/ Mac OS10.4.9 - 10.7.x ² /Linux ² /Citrix
CONSUMABILI Cartucce All-Inclusive	Standard: cartuccia 719 (2.100 pagine ³) A resa elevata: cartuccia 719 H (6.400 pagine ³)
ACCESSORI/OPZIONI Elementi	ALIMENTATORE CARTA PF-44 (cassetto da 500 fogli) PS Printer Kit-AQ1 (modulo ROM Adobe PostScript 3) ⁴ Barcode Printing Kit-F1 (modulo ROM codici a barre) ⁴
Limitazioni di responsabilità standard. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso [1] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296 [2] Solo distribuzione Web. [3] Secondo standard ISO/IEC 19752 [4] Barcode ROM e PS ROM non installabili contemporaneamente	

